

Objednací číslo: P 70268

Duo Profil 1m eloxovaný hliník, hliník - PAULMANN

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výrobce	PAULMANN
Délka v mm	1000
Hloubka v mm	20
Materiál	hliník
Rozměry v mm	171 x 444 x 75
Stmívatelné	ne
Barva	hliník
Výška v mm	40
Kolekce	Duo



POPIS PRODUKTU:

Hliníkový dvojitý profil pro LED pásy, 1 m

Dvojitý hliníkový profil pro LED pásy určený pro dekorativní liniové osvětlení v interiéru. Podle osazení LED páskem vytváří buď výraznější světelnou korunu kolem profilu, nebo jemné pruhové světlo vedené po ploše stěny. V návrhu osvětlení slouží jako konstrukční prvek pro přesné vedení světelné linky a pro definici světelného detailu na stěně, stropu nebo v rohu.

Produkt: Duo Profil 1m eloxovaný hliník, hliník - PAULMANN

Design a konstrukce

Profil je proveden jako kvalitní dvojité T z hliníku s eloxovaným povrchem v barvě hliník. Konstrukce počítá s vedením kabeláže a profil je možné zkrátit podle požadované délky. Hliníkové tělo zároveň přispívá k chlazení LED pásků.

Charakter světla a role v prostoru

Profil sám o sobě není svítidlo se světelným zdrojem; výsledný světelný efekt vzniká až osazením LED páskem. V praxi se používá pro dekorativní a zónové osvětlení – typicky pro zvýraznění linií architektury, vytvoření jemného světelného lemu nebo pruhového světla na stěně. Pro rovnoměrnější rozptyl světla je k dispozici volitelný difuzor.

Typické použití

- nepřímé osvětlení podhledu a světelné koruny u stropu
- liniové nasvícení stěn pruhovým světlem (např. v chodbách a na komunikacích)
- rohové detaily – vedení světla v koutě mezi stěnou a stropem
- koupelny při použití v kombinaci s potaženými LED pásy

Kompatibilita

Profil je kompatibilní s LED pásy YourLED a MaxLED. Světelný zdroj není součástí.

Technické vlastnosti

- Délka: 1 m
- Rozměry (výška x hloubka): 40 x 20 mm
- Materiál: hliník
- Barva: hliník
- Povrch: eloxovaný
- Montáž: na stěnu, strop nebo do rohu
- Vedení kabelu: součást konstrukce
- Možnost zkrácení: ano
- Světelný zdroj: není součástí
- Čistá hmotnost: 279 g