




Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information			
Patice	E14 [E14]	Index barevného podání (jmen.)	80
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Operating and electrical	
Cyklus přepínání	20000	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční světelný tok	Sphere	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Vrstva	CorePro	Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Light technical		Ekvivalentní příkon	60 W
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinnost (jmen.)	0.55
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W		
Konzistence barev	<6		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	387446

Product data

Úplný kód výrobku	871951434756400
Objednací název produktu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514347564
Objednací kód	34756400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002028592
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS


Fotometrické údaje




General Uniform Lightness diagram showing beam spread and light distribution.

LEDluster E14 P45 827 CL

Životnost



Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

