



Základní popis

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iSW
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Krátký název zařízení	iSW
Použití zařízení	Izolační Ovládání
Popis pólů	2P
Kategorie užití	AC-22A
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A při 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	5 kA samotný odpínač
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	1260 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní: ANO
Rozteč 9 mm	4
Výška	85 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	73 mm
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	15000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky (horní nebo dolní) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - pevný Tunelové svorky (horní nebo dolní) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - ohebný Tunelové svorky (horní nebo dolní) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - ohebný s koncovkou
Délka holého konce vodiče	14 mm
Utahovací moment	3,5 N.m

Prostředí

Normy	EN 60947-3 IEC 60947-3
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,500 cm
Šířka balení 1	3,600 cm
Délka balení 1	9,200 cm
Hmotnost balení 1	167,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	9,500 cm
Délka balení 2	22,000 cm
Hmotnost balení 2	1,058 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	66
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	12,078 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------