



Základní popis

Použití relé	Časové zpožděné relé
Typ časového zpoždění	Zpoždění při zapnutí zátěže
Řada	Acti9
Označení výrobku	IRT
Krátký název zařízení	iRTA
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	8 A při 250 V AC 8 A při 250 V DC 0,01 A při 5 V DC
Doba trvání impulzu	> 100 ms
Místní signalizace	LED, záblesková pro časové zpoždění LED zelená pro napájení ON
Typ nastavení	Otočná páčka: nastavení časového zpoždění
Rozsah časového zpoždění	0,1...360000 s
Chyba přesnosti	+/- 10 %
Opakovatelná přesnost	+/- 0,5 %
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...240 V AC při 50/60 Hz 24 V DC
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	93 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	72 mm
Hmotnost přístroje	0,065 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	5000000 cykly
Elektrická životnost	AC-1: 100000 cykly
Reakce na podpětí	100 ms
Připojení - svorky	Tunelové svorky pro 2 kabel(y) 1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Tunelové svorky pro 2 kabel(y) 1,5 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Tunelové svorky pro 2 kabel(y) 2,5 mm ² pevný s kabelovou koncovkou Tunelové svorky pro 2 kabel(y) 2,5 mm ² pevný bez kabelové koncovky

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Odolnost proti mikropřerušením	20 ms
Provozní teplota	-5...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,4 cm
Šířka balení 1	7,4 cm
Délka balení 1	10,3 cm
Hmotnost balení 1	80 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------