

Tst cable		RG-6U/48FA-PVC	
Objednací číslo	KK32A	Útlum při 20 °C (dB/100m) MHz VHF I VHF III UHF SAT Low SAT High	RG-6U/48FA 5 2,0 50 5,2 200 9,0 470 13,5 700 16,6 800 18,0 900 19,0 1350 24,0 1750 28,0 2150 31,0 2300 32,0
Návin (m)	100m		
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál	1,02Cu		
Odpor Ohm/km	22		
Dielektrikum (mm) / materiál	4,57FPE		
Stínění	dual foil		
Fólie (první)	AL/Pet/AL 17x0,04		
Vnější vodič (mm)	16x3x0,16 AL		
Odpor Ohm/km	40		
Pokrytí (%)	45		
Fólie (druhá)	není		
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,5 PVC		
Použití do prostředí	kombinované		
CPR	Eca		
Barva pláště	bílá		
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75		
Kapacita (pF/m)	52		
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B		
Činitel krácení (%)	84		

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/48FA-PVC

s duální stínící fólií

obj.kód

KK32A

8 594036 291218

AL/Pet/AL 17x0,04

1,02mm Cu

16x3x0,16 AL

FPE 4,57mm

Průměr kabelu 6,5mm