



Technický list výrobku

LED vestavné kruhové svítidlo

MODUS SPMI3000, průměr 240mm, do výřezu 225mm, opálový kryt, LED 840, 700mA DALI stmívatelné

Kód: SPMI3000KO4V2DB/DALI

EAN: 8595073715804

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Downlighty a světlomety	Světelný tok (lm):	3350
Příkon svítidla (W):	28	Účinnost svítidla (lm/W):	120
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP43
Barva korpusu:	Bílá	Povrchová úprava:	Práškové lakování
Materiál korpusu:	Hliník		
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Binning (McAdam):	SDCM3
Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver		
Kód světelného zdroje:	224060406	Třída energetické účinnosti:	D

Optický systém

Optický systém:	SPMI	Výstup světla:	Přímé
Reflektor:	Vysoký lesk	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Opálové sklo		

Rozměry

Vnější průměr (mm):	240	Výška/Hloubka (mm):	87
Vestavná výška/hloubka (mm):	87	Vestavný průměr (mm):	225
Hmotnost (kg):	2		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Konec	Stmívání DALI:	Ano