

Subtilní závěsné/přisazené svítidlo

**MODUS DON 4000, 1355mm, LED 830, bílé těleso, černý reflektor s optikou 80°, driver 600mA**

**Kód:** DON4000M3BC80/ND  
**EAN:** 8596099103279

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C

## Vlastnosti svítidla

|                              |                             |                           |      |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| Kategorie produktu:          | Stropní a nástěnná svítidla | Světelný tok (lm):        | 3600 |
| Příkon svítidla (W):         | 28                          | Účinnost svítidla (lm/W): | 129  |
| Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000                       | Stupen krytí IP:          | IP20 |
| Barva korpusu:               | Bílá                        | Závěsná montáž:           | Ano  |
| Materiál korpusu:            | Hliník                      |                           |      |
| Se zdrojem:                  | Ano                         |                           |      |
| Přisazená montáž:            | Ano                         | Montáž na strop:          | Ano  |
| Vyrobeno v České republice:  | Ano                         |                           |      |

## Světelný zdroj

|                         |               |                              |                                                              |
|-------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ zdroje:             | LED           | Barva světla (K):            | 3000                                                         |
| Index podání barev CRI: | 80-89         | Vyměnitelnost:               | Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver |
| Kód světelného zdroje:  | 1991120183001 | Třída energetické účinnosti: | C                                                            |

## Optický systém

|                               |     |                    |            |
|-------------------------------|-----|--------------------|------------|
| Optický systém:               | C80 | Výstup světla:     | Přímé      |
| Zamezení oslnění UGR:         | 16  | Distribuce světla: | Symetrické |
| Vhodné pro práci s monitorem: | Ano |                    |            |

## Rozměry

|                     |      |                |    |
|---------------------|------|----------------|----|
| Délka (mm):         | 1358 | Šířka (mm):    | 48 |
| Výška/Hloubka (mm): | 57   | Hmotnost (kg): | 3  |

## Elektrické vlastnosti

|                             |                            |                       |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Třída ochrany:              | I                          | Typ napětí:           | AC        |
| Typ předřadného systému:    | LED driver proudově řízený | Nominální napětí (V): | 220...240 |
| Včetně předřadného systému: | Ano                        | Nestmívatelné:        | Ano       |