



STATO LED

LED reflektor



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 120° Φ _{use}	 120	 ≥15000	 [h] 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam
 Ra 80	 SMD	 IK 07	 IP 65	 -20÷35	 °C -20÷35	
 330	 IK 07	 [m] 2	 [mm] 1	 1m		



						
STATO N LED 30W-B 29222	30	3150	2770	4000	černá	F
STATO N LED 50W-B 29223	50	5250	4430	4000	černá	F

Kanlux STATO LED je přenosný reflektor s vysokou těsností (IP65). Doporučeno jako osvětlení při rekonstrukcích nebo stavebních pracích. Nastavení úhlu sklonu reflektoru a stativu umožňuje dostatečné osvětlení povrchu v mnoha rovinách. STATO LED má vyšší index podání barev než většina reflektorů (CRI=80). Vnitřní použití (při renovaci jsou lépe vidět barvy osvětlené plochy). Kanlux STATO LED je vybaven 2metrovým kabelem se zástrčkou.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
- Materiál ramena: ocel

STATO LED


LED reflektor




STATO N LED 30W-B



STATO N LED 50W-B



STATO N LED 30W-B



STATO N LED 50W-B