



Detaily produktu

OT630E03CP

OT630E03CP CHANGE-OVER SWITCH



Obecné informace

Typ:	OT630E03CP
Id výrobku:	1SCA022785R6050
EAN:	6417019255965
Katalogový popis:	OT630E03CP CHANGE-OVER SWITCH
Detailní popis:	630A, 3 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.
Display Name:	OT630E03CP

ABB EcoSolutions

End Of Life Disassembling Instructions:	1SCC303052M0201
Environmentální informace:	1SCC303050D0201
Prohlášení o environmentálních vlastnostech výrobku - EPD:	1SCC303090D0201

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	1SCC011021D0201
Informace RoHS:	1SCC011020D0201
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	1SCC303003C0201
Pokyny a příručky:	1SCC303008M0208

Údaje vnějšího prostředí

Krytí:	Front IP20
Stupeň znečištění:	3

Objednací údaje

Minimální objednávací množství:	1 piece
Číslo celního sazebníku:	85365080
Země původu:	Finland

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	311 mm 12.24 in
Čistá výška výrobku:	250 mm 9.84 in
Čistá hloubka výrobku:	280 mm 11.02 in
Čistá hmotnost výrobku:	15.37 kg 33.89 lb

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	box 1 box
Úroveň balení 1, šířka:	310 mm 12.2 in
Úroveň balení 1, délka:	560 mm 22.05 in
Úroveň balení 1, výška:	330 mm 12.99 in

Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	18.51 kg 40.81 lb
Úroveň balení 1, EAN:	6417019255965

Technické údaje

Klasický tepelný proud na volném vzduchu (I_{th}):	$\Theta = 40\text{ °C}$ 630 A
Klasický tepelný proud (I_{the}):	Fully Enclosed 630 A
Distance Between Phases:	Standard
Handle Color:	Black
Typ upevnění:	Base mounting
Počet pólů:	3P
Provozní režim:	Front
Poloha liniových svorek:	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Výkonová ztráta:	at Rated Operating Conditions per Pole 25 W
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U_{imp}):	12 kV
Jmenovité izolační napětí (U_i):	1000 V
Jmenovitý provozní proud AC-21A (I_e):	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Jmenovitý provozní proud AC-22A (I_e):	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Jmenovitý provozní proud AC-23A (I_e):	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Jmenovitý provozní proud AC-31B (I_e):	(380 ... 415 V) 630 A
Jmenovitý provozní proud AC-33B (I_e):	(380 ... 415 V) 630 A
Jmenovitý provozní výkon AC-23A (P_e):	(380 ... 415 V) 355 kW (500 V) 400 kW (690 V) 630 kW
Jmenovité provozní napětí:	Main Circuit 1000 V
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (I_{cw} for 1 s 20 kiloampere rms):	
Ovládací mechanismus:	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Typ svorky:	Screw Terminals
Šířka svorky:	40 mm
Utahovací moment:	acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m
Transition Type:	Open

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE:	1SCC303008D2703
DNV certifikát:	1SCC303138D0201

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122233
Trída eClass:	V11.1 : 27371403
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland):	3641507
E-Number (Norway):	4337005

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Spínače > Přepínače a přepojovače > Ručně ovládané přepínače

