



Přisazené LED svítidlo s krytem v IP44

**MODUS KSK 2000, 1200mm, 2x LED 830 ,
semiopálový kryt, přisazené, 700mA , IP44, mw
senzor MASTER**

Kód: KSK2000M3KS/NDSMM

EAN: 8596099062040

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	2500
Příkon svítidla (W):	22	Účinnost svítidla (lm/W):	114
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP44
Barva korpusu:	Bílá	S pohybovým senzorem:	Ano
Závěsná montáž:	Ano		
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano	Přisazená montáž:	Ano
Montáž na strop:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990540183006	Třída energetické účinnosti:	D

Optický systém

Optický systém:	KS	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	1293	Šířka (mm):	208
Výška/Hloubka (mm):	77	Hmotnost (kg):	2,7

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		