

Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iCT+
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Krátký název zařízení	iCT+
Použití zařízení	Ovládací obvod
Póly	1P
[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Složení kontaktů	1 Z
Typ sítě	AC
Typ ovládání	Dálkové a manuální ovládání
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50 Hz

Doplňky

Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50 Hz
Maximální výkon	3,6 kW při 250 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V
Typ ovládacího signálu	Udržovací
Spínaná frekvence	6 spínacích operací/min.
Místní signalizace	Barevné návěští
Prídržný príkon (VA)	1,1 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	11 VA
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Hmotnost přístroje	70 g
Barva	Bílá
Mechanická životnost	5000000 cykly
Elektrická životnost	5000000 cykly
Připojení - svorky	Klecová svorka2 kabel(y) 1,5 mm² pevný Klecová svorka2 kabel(y) 1,5 mm² ohebný s koncovkou Klecová svorka2 kabel(y) 2,5 mm² pevný Klecová svorka2 kabel(y) 2,5 mm² ohebný Klecová svorka1 kabel(y) 4 mm² pevný Klecová svorka1 kabel(y) 4 mm² ohebný
Krouticí moment	1 N.m
Délka odizolování vodiče	10 mm
Kompatibilita výrobku	Bez příslušenství
Označení kompatibility	ICT+
Segment trhu	Malé komerční budovy Rezidenční

Prostředí

Normy	EN 60669-2-1
Certifikace výrobků	NF
Úroveň hluku	10 dB
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Provozní teplota	-5...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,0 cm
Šířka balení 1	7,0 cm
Délka balení 1	9,3 cm
Hmotnost balení 1	89,0 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	63
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	5,93 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------