



### Základní popis

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Řada                       | Nová Unica           |
| Typ produktu nebo součásti | Pracovní stanice     |
| Počet modulů               | 3 x 4 moduly         |
| Montážní poloha            | Svislá               |
| Upevnění                   | Vkládání<br>Rozpěrky |

### Doplňky

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Součást výrobku            | Ochranný rám<br>Montážní rám                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montáž zařízení            | Zapuštěná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kabelová průchodka         | 6 výřezy 20 mm pro průměr<br>6 výřezy 25 mm pro průměr<br>2 dolní část kabelové vstupy 45 x 25 mm pro velikost 20 mm pro průměr<br>4 dolní část kabelové vstupy 50 x 35 mm pro velikost 25 mm pro průměr                                                                                                                                   |
| Požární odolnost           | 850 °C, doba ukončení <30 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiál                   | ABS (akrylonitril butadien-styren): oddělovač<br>PC: krabice<br>ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček                                                                                                                                                                                                                          |
| Hloubka                    | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Šířka                      | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Výška                      | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hmotnost přístroje         | 0,401 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čističům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |

### Prostředí

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stupeň ochrany IK | IK04 |
|-------------------|------|

### Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 8,000 cm  |
| Šířka balení 1            | 18,000 cm |
| Délka balení 1            | 25,000 cm |
| Hmotnost balení 1         | 520,000 g |
| Typ balení 2              | S04       |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Počet jednotek v balení 2 | 14        |
| Výška balení 2            | 30,000 cm |
| Šířka balení 2            | 40,000 cm |
| Délka balení 2            | 60,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 8,001 kg  |

## Nabídka udržitelnosti

|                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky                        | Green Premium produkt                                                                                           |
| Nařízení REACh                                 | <a href="#">Deklarace REACh</a>                                                                                 |
| REACh free of SVHC                             | ANO                                                                                                             |
| Směrnice EU RoHS                               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a> |
| Toxic heavy metal free                         | ANO                                                                                                             |
| Mercury free                                   | ANO                                                                                                             |
| Sustainable packaging                          | Yes                                                                                                             |
| RoHS exemption information                     | <a href="#">ANO</a>                                                                                             |
| Nařízení China RoHS                            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                                                       |
| Informace o životním prostředí                 | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                 |
| Životní cyklus                                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 31                                                                                                              |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|