

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Color + White Round 200mm 18W + RC

LED COLOR + WHITE | Nástěnné a stropní LED svítidlo s dálkovým ovládáním pro stmívání bílého světla a nastavení barev RGB



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Náladové osvětlení

Výhody výrobku

- Zářivý panel, rovnoměrně osvětlený teplým bílým světlem
- Osvětlení fazety se stálou nebo automaticky se měnící barvou
- Pohodlné a intuitivní dálkové ovládání
- Přepínání, stmívání v pěti krocích a ovládání barvy stiskem tlačítka
- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností

Vlastnosti výrobku

- LED svítidlo 2v1 pro bílé a barevné světlo
- K dostání v kulatém a čtvercovém tvaru



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	18,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	79,000 mA
Náběhový proud	17.6 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinník λ	> 0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage


Fotometrická data

Světelný tok	650 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1020 lm
Světelná účinnost	36 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	198,00 mm
Výška	38.00 mm
Váha výrobku	620,00 g





MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Plast
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+35 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	100000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne



equipment_accessories

- Dodáváno s dálkovým ovladačem a baterií
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227590	Folding box 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	687.00 g	2.08 dm ³
4058075227606	Shipping box 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	5796.00 g	18.92 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.