



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Pracovní stanice
Počet modulů	2 x 8 modulů
Montážní poloha	Vodorovná
Upevnění	Vkládání Rozpěrky

Doplňky

Součást výrobku	Ochranný rám Montážní rám
Montáž zařízení	Zapuštěná
Kabelová průchodka	6 výřezy 20 mm pro průměr 6 výřezy 25 mm pro průměr 2 dolní část kabelové vstupy 45 x 25 mm pro velikost 20 mm pro průměr 4 dolní část kabelové vstupy 50 x 35 mm pro velikost 25 mm pro průměr
Požární odolnost	850 °C, doba ukončení <30 s
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): oddělovač PC: krabice ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček PC: věž
Povrchová úprava	Antibakteriální
Hloubka	62 mm
Šířka	230 mm
Výška	165 mm
Hmotnost přístroje	0,468 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
-------------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,0 cm
Šířka balení 1	18,0 cm
Délka balení 1	25,0 cm

Hmotnost balení 1	609,0 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	14
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	40,0 cm
Délka balení 2	60,0 cm
Hmotnost balení 2	8,669 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	56
Výška balení 3	77,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	60,0 cm
Hmotnost balení 3	43,176 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------