




DASAR 80

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, QPAR51, IP67, kulaté, nerezová ocel 316, max. 35 W

Pochůzně vysokonapěťové podlahové zapuštěné svítidlo s kruhovou ocelovou krycí lištou z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem je vybaveno otočnou a výkyvnou objímkou GU10 a tím je kompatibilní s halogenovými, popř. LED žárovkami. Díky krytí IP67 je svítidlo vhodné pro venkovní oblast. Elektrické připojení se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. K jednoduché montáži se v balení nachází montážní krabice.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku:	229320
Objímka	GU10
Žárovky	QPAR51
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Áno
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz mA/V
Akční okruh	30 °
Horizontální akční okruh	90 °
Průměr	13.0 cm
Hloubka	16.0 cm
Vestavný průměr	11.5 cm
Vestavná hloubka	16.5 cm
Hmotnost netto	0.988 kg
Celková hmotnost	1.227 kg
Kód IP	IP 67
Třída ochrany	I
Třída rázové pevnosti	IK08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Příkon	35 W
Barva	nerezová ocel

Doporučená žárovka

1004972	LED QPAR51 , světelný zdroj GU10 2700 K 36°
1004973	LED QPAR51 , světelný zdroj GU10 3000 K 36°
1004974	LED QPAR51 , světelný zdroj GU10 4000 K 36°
1005080	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K černá

Mechanické zatížení	2 t
BIG WHITE strana	759