



Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spoušť s Z/V kontaktem
Krátký název zařízení	iMX+OF
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[In] jmenovitý proud	AC-12 3 A at 415 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, AC 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC
[Uc] napětí ovládacího obvodu	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Rozteč 9 mm	2

Doplňky

Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (čínská verze) Acti 9 Acti 9 iC60 dvojité svorky jističe Acti 9 Acti 9 iC40
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní: ANO
Šířka	18 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,5 mm ² - ohebný s kabelovou koncovkou Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 6 mm ² - pevný Nacvakávací svorka - 2 kabel(y) 2,5 mm ² - pevný Nacvakávací svorka - 1 kabel(y) 4 mm ² - ohebný
Krouticí moment	1 N.m
Označení kompatibility	IMX + OF

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-35...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,100 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	9,300 cm
Hmotnost balení 1	77,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	8,800 cm
Šířka balení 2	10,200 cm
Délka balení 2	27,200 cm
Hmotnost balení 2	682,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	6,706 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------