

## NBS-E 630/3L 630A 3P



## Specifikace

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Kód ETI                                               | 004673139            |
| Popis                                                 | NBS-E 630/3L 630A 3P |
| Jmenovitý proud (A)                                   | 630A                 |
| Počet pólů                                            | 3                    |
| Skupina katalogu                                      | NBS                  |
| Normy                                                 | 60947                |
| Typ připojení                                         | přední připojení     |
| Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)                | 8kV                  |
| Jmenovité pracovní napětí (V AC)                      | 690V                 |
| Jmenovité izolační napětí (V)                         | 1000V                |
| Jmenovitá zkratová schopnost při 415V<br>Icu/Ics (kA) | 36kA                 |
| Tepelné nastavení                                     | (0,4-1) x In         |
| Magnetické nastavení                                  | (1,5-10) x Ir        |
| Nastavitelné nebo pevné                               | nastavitelný         |

[Online stránka produktu](#)

## Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

## Mezinárodní klasifikace ETIM

|                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Klasifikace                                                           | EC000228                                                          |
| Název třídy                                                           | Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Rated permanent current I <sub>u</sub>                                | 630A                                                              |
| Rated voltage                                                         | 415...690V                                                        |
| Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> at 400 V, 50 Hz | 36kA                                                              |
| Overload release current setting                                      | 252...630A                                                        |
| Adjustment range short-term delayed short-circuit release             | 378...6300A                                                       |
| Integrated earth fault protection                                     |                                                                   |
| Type of electrical connection of main circuit                         | Screw connection                                                  |
| Device construction                                                   | Complete device in housing                                        |
| Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting                         |                                                                   |
| DIN rail (top hat rail) mounting optional                             |                                                                   |
| With switched-off indicator                                           | 1                                                                 |
| With under voltage release                                            |                                                                   |
| Number of poles                                                       | 3                                                                 |
| Position of connection for main current circuit                       | Front side                                                        |
| Type of control element                                               | Toggle                                                            |
| Complete device with protection unit                                  | 1                                                                 |
| Motor drive integrated                                                |                                                                   |
| Motor drive optional                                                  | 1                                                                 |
| Degree of protection (IP)                                             | IP20                                                              |