


39192 GIVRO LED 5M-CW

Světelný had

5905339391926



Kanlux GIVRO LED je bezpečný a pohodlný světelný had, jehož způsob spojování jednotlivých úseků zajišťuje spolehlivost a komfort při používání. Díky vysokému stupni krytí IP65 jsou hady GIVRO chráněny proti vnikání prachu a vlhkosti a jejich odolnost vůči UV záření zaručuje dlouhodobé zachování vlastností. Jsou dostupné v pěti délkách (5, 10, 15, 30, 50 m) a šesti barevných variantách – teplé (3000K), neutrální (4000K), studené (6500K) a také červené, zelené a modré. Světelné hady Kanlux GIVRO LED lze spojovat až do délky 100 metrů, přičemž průběžné napájení usnadňuje vytváření rozsáhlých instalací. V případě potřeby je možné had přestříhnout ale pro samostatné použití je vhodný pouze úsek zakončený vidlicí, přičemž zkrácený konec je třeba zabezpečit koncovkou GIVRO END CAP. Volitelné příslušenství zahrnuje připojovací kabel GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, zakončený vidlicí) a GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, bez vidlice), koncovky GIVRO END CAP a úchyty GIVRO HOLDER (10 kusů v balení) pro snadnou montáž světelných hadů.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 210 DC

Jmenovitý výkon [W]: 10

Světelný tok [lm]: 1m = 120

Patice (Zdroj světla): złącze 2 PIN

Typ diody: LED SMD

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: studená bílá

Index podání barev : 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥17500

Místo použití: vně

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,1m

Délka [mm]: 5000

Výška [mm]: 5000


Průměr [mm]: 13

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II

Materiál: plast

39192 GIVRO LED 5M-CW

Světelný had



Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -10÷35

Typ přípojky: záclaze 2 PIN

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 1m = 2

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 2

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 1m = 120

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 5000

Šířka světelného zdroje [mm]: 13

Hloubka světelného zdroje [mm]: 13

Trichromatické souřadnice (x): 0.313

Trichromatické souřadnice (y): 0.337

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 1m = 13

Hodnota indexu podání barev R9: 19

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,93

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 4


Čistá jednotková hmotnost [g]: 794

Světelný had

Gramáž [g]: 1267.5
Hmotnost kusu brutto [g]: 1164
Délka jednotkového balení [cm]: 24
Šířka jednotkového balení [cm]: 24
Výška jednotkového balení [cm]: 8
Hmotnost kartonu [kg]: 5.07
Šířka kartonu [cm]: 27
Výška kartonu [cm]: 35
Délka kartonu [cm]: 27
Objem kartonu [m³]: 0.025515

DALŠÍ INFORMACE:

- Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Volná část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena přiloženou zásepkou. Je možné vytvořit instalace dlouhé max 100 metrů.
- Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončená koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujte žádným jiným způsobem.
- Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.



39192 GIVRO LED 5M-CW

Světelný had

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38590	GIVRO - PR SET	Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).
		