

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

-
- Materiál ochranného skla: PC



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 360° Φ _{USE}	 ≥20000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 70
 SMD			 IP 65		 -20÷45	 IK 08
	 [m] 0,4	 [mm] 1	 1m			



STRETON LED 40W WW



STRETON LED 40W WW	36236	40	5200	3000	X140/Y90	šedá	E
STRETON LED 60W WW	36237	60	7800	3000	X140/Y90	šedá	E
STRETON LED 100W WW	36238	100	13000	3000	X140/Y90	šedá	E




STRETON LED 40W WW




STRETON LED 60W WW




STRETON LED 100W WW



STRETON LED 40W WW



STRETON LED 60W WW



STRETON LED 100W WW

Dokument vytvořen: 20.07.2025, 02:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com