



Detaily produktu

MLBL-01BW

MLBL-01BW LED block



360°

Obecné informace

Typ:	MLBL-01BW
Id výrobku:	1SFA611621R2015
EAN:	7320500545157
Katalogový popis:	MLBL-01BW LED block
Detailní popis:	The MLBL-01BW LED block is: Without holder - White - Illuminated - Rear mounting - 24 V This LED block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.
Display Name:	MLBL-01BW

Objednací údaje

Minimální objednávk. množství:	10 piece
Číslo celního sazebníku:	85369001

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	1SFC151007C02__
Pokyny a příručky:	1SFC151011M0201

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	0.01 m
Čistá výška výrobku:	0.044 m
Čistá hloubka výrobku:	0.042 m
Čistá hmotnost výrobku:	0.01 kg

Technické údaje

Teplota okolního vzduchu:	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +85 °C
Barva:	White
Osvětlení:	Illuminated
Typ lampy:	24V AC / DC, integrated LED
Typ upevnění:	Rear mounting
Jmenovitá frekvence (f):	50 / 60 Hz
Jmenovité provozní napětí:	24 V AC/DC
Připojovací schopnost:	Flexible with Ferrule 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible with Ferrule 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm ² Solid 1 x 0.75...2.5 mm ² Solid 2 x 0.75...2.5 mm ²
Typ připojení:	Screw Clamp
Typ svorky:	Screw Terminals
Utahovací moment:	0.9 N·m
Odizolovací délka vodiče:	8 mm

Vhodné pro:	MCBH-00
	MCBH5-00
	MP1
	MP2
	MP3
	MP4
	MPMT3
	MPMP3
	M2SS1
	M2SS2
	M2SS3
	M2SS4
	M2SS5
	M2SS6
	M3SS1
	M3SS2
	M3SS3
	M3SS4
	M3SS5
	M3SS6
	M3SS7
	M3SS8
	MPM1
Vhodné pro výrobek třídy:	Pilot Devices

Technické údaje UL/CSA

Připojovací průřez UL/CSA:	1x 18...14 AWG
	2x 18...14 AWG

Údaje vnějšího prostředí

Krytí:	Terminals IP20
--------	----------------

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	2CMT2022-006479
Informace RoHS:	2CMT2022-006498
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CB certifikát:	SEMKO_SE-56219
CQC certifikát:	CQC2008010305274953
Certifikát cULus:	9AKK107046A9925
Declaration of Conformity - CCC:	2020980305001106

Prohlášení o shodě - CE:	2CMT2015-005452
Declaration of Conformity - UKCA:	2CMT2020-006121
DNV GL Certificate:	E-14107
Certifikát EAC:	1SFC150017D1101

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	bag 10 piece
Úroveň balení 1, šířka:	0.135 m
Úroveň balení 1, délka:	0.155 m
Úroveň balení 1, výška:	0.025 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	0.11 kg
Úroveň balení 1, EAN:	7320500373965

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	E
ETIM 6:	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
ETIM 7:	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
ETIM 8:	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
Trída eClass:	V11.0 : 27371209
UNSPSC:	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Finland):	2315799
E-Number (Sweden):	3705649

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Ovládací a signalizační prvky > Ovládače a signálky

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Ovládací a signalizační prvky > Příslušenství k ovládačům a signálkám



360°



