

## Základní popis

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Typ transformátoru         | Bezpečnostní transformátor |
| Řada                       | Acti9                      |
| Výrobová řada              | Acti 9                     |
| Označení výrobku           | Acti 9 iTR                 |
| Typ produktu nebo součásti | Transformátor              |
| Krátký název zařízení      | iTR                        |

## Doplňky

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V AC 50/60 Hz                                                            |
| Výstupní napětí                | 12/24 V: +/-5 % zatížený<br>14/28 V: bez zátěže                              |
| Ochrana výstupu proti zkratu   | Vestavěná                                                                    |
| Jmenovitý výkon (VA)           | 40 VA                                                                        |
| Tabulka snížení teploty        | 40 VA 35 ° C<br>38 VA 40 ° C<br>32 VA 50 ° C<br>24 VA 55 ° C<br>18 VA 60 ° C |
| Montážní režim                 | Pevná                                                                        |
| Upevnění                       | 35 mm symetrická DIN lišta                                                   |
| Rozteč 9 mm                    | 10                                                                           |
| Výška                          | 89 mm                                                                        |
| Šířka                          | 90 mm                                                                        |
| Hloubka                        | 60 mm                                                                        |
| Barva                          | Bílá                                                                         |
| Pomocná připojovací svorka     | Tunelové svorky 4 mm²                                                        |

## Prostředí

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Normy                        | EN 60742<br>EN 61558-2-6<br>IEC 61558-2-6 |
| Certifikace výrobků          | NF                                        |
| Kategorie přepětí            | Třída II s kryty svorek volitelně         |
| Provozní teplota             | -20...55 °C                               |
| Teplota okolí pro uskladnění | -25...80 °C                               |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 7,000 cm |
| Šířka balení 1            | 9,500 cm |
| Délka balení 1            | 9,500 cm |
| Hmotnost balení 1         | 1,202 kg |
| Typ balení 2              | S02      |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Počet jednotek v balení 2 | 8          |
| Výška balení 2            | 15,000 cm  |
| Šířka balení 2            | 30,000 cm  |
| Délka balení 2            | 40,000 cm  |
| Hmotnost balení 2         | 9,885 kg   |
| Typ balení 3              | P12        |
| Počet jednotek v balení 3 | 64         |
| Výška balení 3            | 45,000 cm  |
| Šířka balení 3            | 80,000 cm  |
| Délka balení 3            | 120,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 90,080 kg  |

## Nabídka udržitelnosti

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nařízení REACH             |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                              |
| REACH free of SVHC         | ANO                                                                                                                                            |
| Směrnice EU RoHS           | V souladu  <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                  |
| Toxic heavy metal free     | ANO                                                                                                                                            |
| Mercury free               | ANO                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information |  <a href="#">ANO</a>                                          |
| Nařízení China RoHS        |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>    |
| WEEE                       | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|