



Základní popis

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa PLM
Krátký název zařízení	PLM
Enclosure type	Víceúčelové
Category	Kompaktní rozvodnice
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 tělo 1 dveře 2 zámek
Typ dveří	Průhledné
Typ zámku	Uzamykací 3 mm "motýlek"

Doplňky

Počet zámků	2
Popis montážního panelu	Bez montážního panelu
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Materiál	Tělo: polyester s vyztuženým skleněným vláknem Dveře: tvrzené sklo
Barva	Šedá (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 NEMA klasifikace 13 NEMA klasifikace 4X
Certifikace výrobků	UL
Třída elektrické izolace	Třída II

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
Požární odolnost	960 °C podle IEC 62208
Provozní teplota	-40...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	66,000 cm
Šířka balení 1	33,000 cm
Délka balení 1	87,000 cm
Hmotnost balení 1	19,639 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	200,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm

Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	157,112 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------