Produktová stránka
Vlastnosti

CCT15495
Acti9 IC100kp+ 2C (1 - 99000 lux) SMART programovatelný stmívač

Green Premium™

Základní popis

Range of product	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 IC
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný soumrakový spínač s funkcí časového spínače
Krátký název zařízení	IC100kp +
Použití zařízení	Budova
Součást výrobku	Soumrakový snímač venkovní
Typ zátěže	Žárovka: 2600 W Halogenová žárovka: 2600 W Zářivka bez korekce: 2300 VA Sériová kompenzovaná zářivka: 2300 VA Paralelně kompenzované zářivky: 730 VA (80 µF) Kompaktní zářivka: 170 W < 2 W LED žárovka: 30 W > 2 W LED žárovka: 200 W
Uživ. jazyk	Angličtina Francouzština Ruština Španělština Italština Nizozemština Dánština Chorvatština Maďarština Slovinština Portugalština Němčina Rumunština Polština Švédština Norština Finština Čeština

Doplňky

Počet kanálů	2
Příkon ve W	0,8 W pohotovostní
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +10 % -15 % při 50/60 Hz
Maximální spínací proud	10 A - 250 V AC cos fi = 0,6 16 A - 250 V AC cos fi = 1
Minimální spínací proud	10 MA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Třída elektrické izolace	Třída II
Typ výstupu	Suchý kontakt
Přesnost	+/- 0,25 s/den 25 °C
Typ a složení kontaktu	V/Z
Maximum number of programming range	84
Dostupné funkce	Externí vstup pro ovládání Sváteční plány Automatické přepínání zimní/letní čas Time limited or permanent deactivation of on/off function Spínač s předvolbu
Typ ovládání	Detekcí jasu By time schedule
Typ ovládacího tlačítka	4 tlačítka

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Typ displeje	Podsvícený LCD
Information displayed on mobile app	Provozní doba čítače (na kanál) Čas Den Output contact status Aktuální program
Rozsah časového zpoždění	0…59 min (zap.) 0…59 min (vyp.)
Power reserve	10 let
Typ nastavení	Týdenní programování
Nastavení intenzity osvětlení	1…99000 lux
Připojení - svorky	2 x 0,5…2,5 mm² šroubové svorky pevný nebo ohebný 1 x 2,5 mm² šroubové svorky pevný nebo ohebný s návlekem
Montážní držák	TH35 lišta DIN podle EN 60715
Výška	92,6 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	66,7 mm
Hmotnost přístroje	138 g
Kategorie přepětí	Třída 3
Označení	CE

Prostředí

Provozní teplota	-25…55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30…70 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Standardy	EN 60669-2-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	10,000 cm
Délka balení 1	10,500 cm
Hmotnost balení 1	262,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	22
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	6,225 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců