

Kanlux

EAN: 5905339395429

Ozdobný prsten-komponent svítidla
Kanlux 39542 TALU IP44 DSL-W



IP
44/20



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximální výkon [W]

max 10

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 05:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Patice (Zdroj světla)	Gx5,3/GU10
Zdroj světla	MR16/PAR16
Zdroj světla v balení	ne
Povinnost používání samostínících lamp	ano
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	44/20
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
dekorativní prsten bez keramické patice	ano
Regulace úhlu svítidla	nevýklopné

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	30
Šířka [mm]	84
Délka [mm]	84
Místo montáže	k zabudování do stropu
Montážní otvor [mm]	Ø60

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II/III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	100
Gramáž [g]	137.8
Hmotnost kusu brutto [g]	130
Délka jednotkového balení [cm]	11
Šířka jednotkového balení [cm]	9
Výška jednotkového balení [cm]	4
Hmotnost kartonu [kg]	6.89
Šířka kartonu [cm]	24
Výška kartonu [cm]	22.5
Délka kartonu [cm]	47.5
Objem kartonu [m ³]	0.02565

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 05:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com