



Technický list výrobku

Závěsné/přisazené svítidlo s mřížkou

MODUS AREL6000, 2x LED , 1500mm, mřížka AL mat, přisazené/závěsné, LED 840, NONSELV 350mA, bílý RAL9003

Kód: AREL6000RL2KVM4ND/9003

EAN: 8596099051761

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	6800
Příkon svítidla (W):	58	Účinnost svítidla (lm/W):	117
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobena v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990420184003	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KVM	Výstup světla:	Přímé
Typ mřížky:	Matné	Zamezení oslnění UGR:	19
Distribuce světla:	Symetrické	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	1545	Šířka (mm):	245
Výška/Hloubka (mm):	55	Velikostní verze:	L
Hmotnost (kg):	5,4		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Vhodné pro průběžnou montáž	Nestmívatelné:	Ano