# Produktová stránka
## Vlastnosti

# A9S60432
## vypínač Acti9 iSW - 4P - 32 A - 415V

Green Premium™

## Základní popis

| | |
|---|---|
| Řada | Acti9 |
| Označení výrobku | Acti 9 iSW |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač |
| Krátký název zařízení | iSW |
| Použití zařízení | Ovládání |
| Popis pólů | 4P |
| Kategorie užití | AC-22A |
| Vhodný pro bezpečné odpojení | Ano |

## Doplňky

| | |
|---|---|
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 32 A při 415 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 415 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60669-2-4 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
| Typ ovládání | Páčka |
| Místní signalizace | ON/OFF signalizace |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Montážní režim | Pevná |
| Upevnění | Lišta DIN |
| Rozteč 9 mm | 4 |
| Výška | 77 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Hloubka | 70 mm |
| Barva | Bílá |
| Mechanická životnost | 300000 cykly |
| Elektrická životnost | 30000 cykly |
| Připojení - svorky | Tunelové svorky - 1 x 10 mm² - pevný<br>Tunelové svorky - 1 x 10 mm² - ohebný<br>Tunelové svorky - 2 x 10 mm² - ohebný s koncovkou |
| Délka holého konce vodiče | 9 mm |
| Utahovací moment | 1,2 N.m |

## Prostředí

| | |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 60669-2-4 |
| Stupeň krytí IP | IP4 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Tropikalizace | 2 |
| Relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| Provozní teplota | -20…50 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40…70 °C |

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

## Jednotky balení

| | |
|---|---|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet jednotek v balení 1 | 1 |
| Výška balení 1 | 7 cm |
| Šířka balení 1 | 3,5 cm |
| Délka balení 1 | 8 cm |
| Hmotnost balení 1 | 130 g |
| Typ balení 2 | BB1 |
| Počet jednotek v balení 2 | 6 |
| Výška balení 2 | 2,73 cm |
| Šířka balení 2 | 30 cm |
| Délka balení 2 | 20 cm |
| Hmotnost balení 2 | 833 g |
| Typ balení 3 | S03 |
| Počet jednotek v balení 3 | 72 |
| Výška balení 3 | 30 cm |
| Šířka balení 3 | 30 cm |
| Délka balení 3 | 40 cm |
| Hmotnost balení 3 | 10,5 kg |

## Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| Stav udržitelné nabídky | Green Premium produkt |
| Nařízení REACh | Deklarace REACh |
| Směrnice EU RoHS | V souladu Deklarace EU RoHS |
| Toxic heavy metal free | ANO |
| Mercury free | ANO |
| RoHS exemption information | ANO |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení O Nařízení China RoHS |
| Informace o životním prostředí | Environmentální Profil Produktu |
| Životní cyklus | Informace O Ukončení Životnosti |
| WEEE | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

| | |
|---|---|
| Záruka | 18 měsíců |