

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS SRT 192V externí 3U baterie pro 8kVA a 10kVA RM UPS, včetně kolejnic

SRT192RMBP2

Přehled

Dodací lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

typ produktu nebo součásti	External battery pack
počet jednotek rámu	3U
typ baterie	Olověná baterie
součást výrobku	Instalační příručku Záruční karta Skříňové instalační konzole
výrobová řada	Smart-UPS Battery Systems

Baterie a doba běhu

Prázdné pozice baterií	0
Předinstalované baterie	0
montáž zařízení	Samostatný bateriový svazek
napětí baterie	+/- 192 V
Počet bateriových modulů	2
Náhradní baterie	APCRBC140

Fyzický

barva	Černá
výška	130 mm
šířka	432 mm
hloubka	682,7 mm
hmotnost přístroje	91 kg
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	1

Výstup

kapacita baterie	10 Ah
------------------	-------

Vyhovuje normám

Normy	OSHDP
-------	-------

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Okolní

provozní teplota	0...40 °C
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0...15240 m
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	42 cm
Šířka balení 1	60 cm
Délka balení 1	100 cm
Hmotnost balení (libry)	105,5 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	24
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	483 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	390 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	26 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	30 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	368 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	37 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	48
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Vyjímatelná baterie	Uživatelsky vyměnitelný
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative

