

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### Linear LED Flat Sensor 12W 4000K

Linear LED Flat | Tenké přisazené podlinkové svítidlo

---

#### Oblasti použití

- Osvětlení pod skříňkami



---

#### Výhody výrobku

- Propojení až 43 (verze ECO) nebo 18 (verze se senzorem) svítidel v řadě
- Obsahuje rozličné příslušenství: kabely a konektory



## Technické údaje

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	100,000 mA
Účinník $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	840 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1260 lm
Světelná účinnost	70 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 6$ sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	527,00 mm
Šířka	67,00 mm
Výška	19,00 mm
Váha výrobku	425,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
----------------	----------

Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

### APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

### Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------

### SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

### NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ zkoušky nouzového provozu	Žádné
-------------------------------	-------

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny




### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
----------------	-------

### Bezpečnostní informace

– Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

## KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LINEAR LED FLAT
 Právní informace	Safety insert G11220499
 Prohlášení o shodě	LINEAR LED FLAT

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854532351	Skládací krabice 1	49 mm x 80 mm x 573 mm	551.00 g	2.25 dm <sup>3</sup>
4099854532368	Shipping box 8	589 mm x 176 mm x 223 mm	4952.00 g	23.12 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.