


Návod k použití

CZ

Tlačítkový spínač pro LED pásky 12/24V, 8A, do profilu

4738628 - FK-LED-SPN-ALU<10-MAN-1



**PRO UMÍSTĚNÍ DO PROFILU
SPÍNÁNÍ TLAČÍTKEM**

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.


POPIS PRODUKTU

Tlačítkový spínač pro LED pásy je určen pro přímé osazení do AL profilu, umožní tak pohodlně zapínat LED pásek bez nutnosti externího vypínače. Díky šířce 10 mm se vejde do většiny profilů určených pro LED pásy. Při použití v hlubších profilech je nutné spínač vypodložit tak, aby hmatník spínače vyčníval nad krycí difuzor (plexi). V případě mělkého profilu je třeba vhodně dimenzovat otvor pro hmatník.



MONTÁŽ:

1. K modulu připájejte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou záměnu vstupních a výstupních vodičů!
2. Modul s LED páskem vložte do AL profilu.
3. V místě, kde bude LED pásek ovládán, vytvořte v krycím plexi otvor do velikosti hmatníku.
3. Osadte profil krycím plexi
4. Připojte napájecí napětí.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zatížitelnost (W): 96
- Pro: jednobarevné LED pásy
- Počet barev: 1
- Stmívání: Ne
- Max. proud: 8 A
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C
- Napájecí napětí: 12 - 24 V DC
- Rozměry: 10 x 43 mm

Distributor:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verze: 02/17_01