

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Turn 557mm

Linear LED Turn | Svítidlo s nastavitelným sklonem pro osvětlení kuchyňské linky



Oblasti použití

- Osvětlení pod skříňkami
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Snadné a rychlé sériové zapojení díky jednoduchému systému zapojování
- Velmi homogenní světlo
- Propojení až 10 svítidel v řadě
- Dvojitá zásuvka umožňuje instalovat další (kuchyňské) vybavení a sloužit k napájení
- Napájecí zásuvku lze snadno propojit mezi produkty LINEAR LED TURN

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: hliník
- Dvojitá napájecí zásuvka může sloužit zařízení s celkovým výkonem až 2000 W (1000 W + 1000 W každá zásuvka)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	48,000 mA
Náběhový proud	12 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	70
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	70
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	70
Účinník λ	> 0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	620 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1000 lm
Světelná účinnost	83 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	100 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	557.00 mm
Šířka	60.00 mm
Výška	24.00 mm
Váha výrobku	419,00 g
Délka vodiče	1500 mm



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	30000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227972	Folding box 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	495.00 g	1.70 dm ³
4058075227989	Shipping box 8	642 mm x 167 mm x 174 mm	4390.00 g	18.66 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

