

M12 B6

M12™ 6.0 AH AKUMULÁTOR

- Poskytuje až 3x delší dobu provozu, až o 20 % vyšší výkon a až 2x delší životnost akumulátoru ve srovnání s jinými lithium-iontovými technologiemi a/nebo s předchozími technologiemi akumulátorů MILWAUKEE® (výsledky závisí na nářadí a aplikaci).
- REDLITHIUM ochrana s REDLINK™ digitální ochranou proti přetížení znemožňuje uživatelům poškození jejich bezdrátového elektrického nářadí v zátěžových situacích.
- Kontrola jednotlivých článků - zajišťuje optimální úroveň přebíjení a vybíjení pro maximální životnost
- Integrovaná konstrukce svařovaného rámu akumulátoru se separátory reagujícími na nárazy, které zabraňují selhání v důsledku nadměrných vibrací nebo pádů
- Lze používat v extrémních teplotách až do -20° C, aniž by došlo ke snížení doby provozu a životnosti akumulátoru



REDLITHIUM™

Kapacita akumulátoru (Ah)	6.0
Doba nabíjení nabíječkou C12 C	130 min
Doba nabíjení nabíječkou M12 C4	130 min
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C	130 min
Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC	95 min
Hmotnost (kg)	0.4
Obj. č.	4932451395