

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

ONDESK 3X2P+T USBAC RJ45C6 HDMI ČER/HLI
REF. 655121AB | 655121AB | EAN. 3414972581004

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Provedení	Ostatní
Skládací	Ne
Rozšířitelný	Ne
Tvar	Obdélníkové
Materiál	Hliník
Barva	Hliník
Stupeň lesku	Matné
Délka	303.5 mm
Šířka	79.4 mm
Výška	85.6 mm
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)	0
Počet zásuvek Francouzský standardní typ E	3
Počet zásuvek Britský standard BS1363	0
Počet zásuvek švýcarský standard typ 13	0
Počet zásuvek švýcarský standard typ 15	0
Počet zásuvek Švýcarský standard typ 23	0
Počet zásuvek Švýcarský standard typ 25	0
Počet zásuvek Italský standardní typ P40 L/F	0
Se spínačem zapnuto/vypnuto	Ne
Počet HDMI připojení	1

Počet audio připojení	0
Počet CAT 5E konektorů	0
Počet CAT 6 konektorů	1
Počet připojení CAT 6A	0
Počet prázdných pozic modulu	0
Počet jističů	0
Přepěťová ochrana	Ne
Odrušovací síťový filtr	Ne
S vestavěným USB napájením	Ano
Jmenovité napětí	230 V
Stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK07
Antibakteriální úprava	Ne
Provozní teplota (Min-Max)	-5-35 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-70 °C
Druh napětí	AC
Jmenovitý proud (Min-Max)	16-16 A
Označení svorek	Ne
Bez halogenů	Ne
Předzapojené	Ano

Počet D-sub zásuvek 15 pólů	0
Počet USB-A portů	1
Počet portů USB-C	1

Způsob připojení	Šroubová svorka
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	0.75-4 mm²
Textové pole/popisovací plocha	Ne

Dokumentace

Technická dokumentace

-  F04147EN-03.pdf | PDF (1.76Mo)
-  LE14753AA-02.pdf | PDF (2.25Mo)

2D / 3D objekty

-  3D_LG-655121AB.stp | IFC (3.23Mo)