

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

PŘÍDAVNÁ ANALOGOVÁ KAMERA PRO SADY 369220 A 369230

REF. 369401 | 369401 | EAN. 3414972021166

Bezpečnostní kamera přímo připojená ke vstupnímu panelu. Je v bílém provedení, odolná proti povětrnostním vlivům, přizpůsobená pro noční vidění a pro vnitřní i venkovní použití.

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Bezpečnostní kamera přímo připojená ke vstupnímu panelu. Je v bílém provedení, odolná proti povětrnostním vlivům, přizpůsobená pro noční vidění a pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti produktu:

- Noční vidění
- IP66 a IK07
- Drátové připojení
- Pozorovací úhel H: 83,74° / V: 45,49° / D: 98,95°
- 100-240 V / 50/60 Hz12 VDC napájení je k dispozici

Produkt +

Výhody instalace

- Připojení přímo k externímu panelu

Výhody při používání

- Přepnutí kamery z interního monitoru

Jedinečné vlastnosti

- Jednoduchá instalace

Caractéristiques techniques

Provedení	Standardní (pevné)
Počet obrazových bodů (megapixelů)	2
S objektivem	Ano
Ohnisková vzdálenost	3.6-3.6 mm
Nástěnná montáž	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ano
Typ rozhraní	Ostatní
Protokol	Analogové
Napájení po datovém síťovém kabelu (PoE)	Bez
Obrazový systém	PAL
Vlastnost obrazového systému	Barevné

Barva	Bílá
Průměr	70.7 mm
Výška	70.7 mm
Šířka	70.7 mm
Hloubka	138.3 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne
Provozní teplota	-30-55 °C
Max. teplota skladování	-30-75 °C

S IR-lampou	Ano
Max. infračervený dosah	15 m
S videodetektořem pohybu	Ne
Kapacita paměti	0 GB
Počet digitálních vstupů	0
Počet digitálních výstupů	0
Počet audio vstupů	0
Počet audio výstupů	0
Ochrana proti vandalizmu	Ne
Rázová pevnost	IK07
Stupeň krytí (IP)	IP66
Horizontální zorné pole	83.74-83.74 °
Vertikální zorné pole	45.49-45.49 °
Napájecí napětí	100-240 V
Druh napětí	AC

Frekvence	50-60 Hz
Hladina zvuku	0 dB
Číslo RAL	9003
Bez halogenů	Ano
Povaha kabelu pro připojení	Flexibilní nebo pevné
Textové pole/popisovací plocha	Ne
S posuvnou/dešťovou deskou	Ano
Se signální žárovkou	Ne
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor	Ne
Regulace hlasitosti	Ne
Adresovatelné	Ne
Typ kamery	Nastavitelné
Max. vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou	300 m
Připojený objekt	Ne

Dokumentace

Technická dokumentace

 LE12314AA.pdf | PDF (2.97Mo)