

Tst cable		RG-59U/48FAS-PVC	
Objednací číslo	KK30A		
Návin (m)	150m		
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál	0,70Cu		
Odpor Ohm/km	46		
Dielektrikum (mm) / materiál	3,15FPE		
Stínění			
Fólie (první)	AL/Pet 13x0,03		
Vnější vodič (mm)	16x3x0,14 AL		
Odpor Ohm/km	50		
Pokrytí (%)	50		
Fólie (druhá)	AL/Pet 16x0,03		
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	5,0 PVC		
Použití do prostředí	vnitřní		
CPR	Eca		
Barva pláště	bílá		
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75		
Kapacita (pF/m)	52		
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B		
Činitel krácení (%)	84		

Útlum při 20°C (dB/100m)

MHz

RG-59U/48FA

5	2,9
50	7,2
200	15,0
470	20,5
700	24,9
800	27,0
900	28,4
1350	35,0
1750	38,0
2150	45,0
2300	47,0

VHF I

VHF III

UHF

SAT Low

SAT High

150m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FAS-PVC
s trojitým stíněním

8

594036

291119

obj.kód
KK30A

AL/Pet 13x0,03 0,70mm Cu

AL/Pet 16x0,03 16x3x0,14 AL

AL/Pet 16x0,03

Průměr kabelu 5,0mm

FPE 3,15mm