



Základní popis

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Doplňkový proudový chránič
Krátký název zařízení	Vigi iC60
Popis pólů	4P
[In] jmenovitý proud	25 A
Citlivost chrániče	300 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Typ ochrany proti zemnímu proudu	Typ A
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 61009-1
Normy	IEC 61009-1 EN 61009-1
Rozteč 9 mm	6

Doplňky

Umístění zařízení v systému	Výstup
Provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-2
Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iC60
Kompatibilita výrobku	Dvojité svorky
Místní signalizace	Signalizace vypnutí poruchou
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Elektrické připojení k jističi	Šrouby
Výška	91 mm
Šířka	126 mm
Hloubka	74 mm
Hmotnost přístroje	0,245 kg
Připojení - svorky	Tunelové svorky dolní strana 1...25 mm ² pevný Tunelové svorky dolní strana 1...16 mm ² ohebný
Délka odizolování vodiče	14 mm
Krouticí moment	2 N.m

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-2
Elektromag.kompatibilita	8/20 μs impulzní výdržné, 250 A podle IEC 61009-1
Provozní teplota	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,5 cm
Šířka balení 1	11,5 cm
Délka balení 1	14,0 cm
Hmotnost balení 1	210,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	15
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	3,625 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------