

Průchodové desky

**Rychlé
a snadné
použití**

Krytí až
IP66/67

Možnost dodání provedení
dle UL 94, stupeň V-0



Průchodové desky MC (IP66/67) jsou určeny k průchodu hadic a kabelů bez konektorů. Umožňují snadnou a rychlou montáž bez použití dalšího těsnění. Jednoduše vytvoříte malý otvor v tenké membráně a vtlačíte kabel. Vhodné pro standardní výřezy typu C (FL 21).

Výhody

- Rychlá a snadná montáž
- Pro různé velikosti a počty kabelů
- Stupeň krytí IP66/IP67
- Vynikající krytí i při ohnutí kabelu
- Kompaktní instalační jednotka
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Technická specifikace

- Stupeň krytí IP: IP66 a IP67
- Materiál: Termoplastický elastomer (TPE)
- Materiál výtuhy: galvanizovaná ocel
- Barva: černá nebo šedá (RAL7035)
- Třída hořlavosti: UL 94-V0, samozhášivý (na objednávku)
- Teplotní rozsah použití: -40 °C +100 °C
- Bez halogenů, bez silikonu
- Typ montáže: montáž pomocí šroubů
- Průměr otvorů pro šrouby: 9,5 mm



Popis	Balení (ks)	MC 3/7 (IP66/67)	MC 25/27 (IP66/67)	MC 35/37 (IP66/67)
Světelná šedá (RAL 7035) (včetně 4 plastových kolíků)	40	MBA1C07C11	MBA1C27C11	MBA1C37C11
Světelná šedá (RAL 7035) UL 94 V-0	60	MBA1N07X11	MBA1N27X11	MBA1N37X11
Černá UL 94 V-0	60	MBA1N07B11	MBA1N27B11	MBA1N37B11
Technické údaje				
Provozní teplota		-40 až +100 °C	-40 až +100 °C	-40 až +100 °C
Rozměr výška C (mm)		76	43	43
Počet kabelů (ks) x průměr (mm)		4 x 10 - 14 2 x 24 - 34 1 x 30 - 60 - -	4 x 5 - 7 4 x 8 - 12 13 x 10 - 14 4 x 14 - 20 2 x 20 - 26	4 x 6 - 10 14 x 8 - 12 16 x 10 - 14 2 x 12 - 18 1 x 17 - 32
Celkový počet kabelů		7	27	37
Velikost montážního otvoru		C - FL 21	C - FL 21	C - FL 21
Hmotnost (g)		206	229	233

Montážní kolíky se také mohou objednat samostatně (str. 109)

Více informací o materiálech naleznete v části Srovnání materiálů na straně 163.

Rozměry průchodové desky a montážního otvoru

