

CWM 1500 U

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 200264

Nástěnný konvektor CWM – Aby teplo nebylo otázkou prostoru.

Někdy je prostor velmi těsný, dokonce i pro topení. Nástěnný konvektor CWM je proto obzvláště plochý. S hloubkou pouhých 10 cm poskytuje přesto vynikající tepelný komfort. Jak se CWM decentně integruje do místnosti, tak účinně dodává příjemné teplo do svého okolí. Komfortní funkce integrovaného regulátoru, jako je například týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna, podtrhují účinnost a kvalitní vybavení nástěnného konvektoru.



Nejdůležitější znaky

Konvektor k zavěšení optimální jako doplňkové nebo přídavné topení

Topný výkon 1 500 W

Rovnoměrné, nehlučné vytápění místnosti

Kovový kryt v plochém provedení

Ovládací prvek s osvětleným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: Výpočet doby předehtívání je v režimu časovače automatický

Vypínač a ochrana proti přehřívání



Pevné připojení s pilotním řídicím rozvodem



Typ	CWM 500 U	CWM 750 U	CWM 1000 U
Číslo obj.	200261	200262	200263
Příkon	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Šířka	348 mm	426 mm	426 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Výška	450 mm	450 mm	450 mm

Technická data


Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Rozsah nastavení	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída ochrany	I	I	I
Hmotnost	4 kg	4,6 kg	4,6 kg
Barva	Alpská bílá	Alpská bílá	Alpská bílá



Typ	CWM 1500 U	CWM 2000 U	CWM 2500 U
Číslo obj.	200264	200265	200266
Příkon	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Šířka	582 mm	738 mm	894 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Výška	450 mm	450 mm	450 mm

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Rozsah nastavení	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída ochrany	I	I	I
Hmotnost	6 kg	7,7 kg	9,2 kg
Barva	Alpská bílá	Alpská bílá	Alpská bílá



Typ	CWM 3000 U
Číslo obj.	200267
Příkon	3,0 kW
Šířka	1050 mm
Hloubka	100 mm
Výška	450 mm

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý proud	13,0 A
Rozsah nastavení	5 - 30 °C
Krytí (IP)	IP24
Třída ochrany	I
Hmotnost	10,9 kg
Barva	Alpská bílá

Hloubka včetně nástěnného držáku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.