Produktový list

# 2N IP One

## Jedna rodina. Jeden domov. Jeden chytrý interkom.

**2N IP One je vysoce odolný IP interkom určený primárně pro rodinné domy. Je vybaven širokoúhlou Full HD kamerou s pozorovacím úhlem 156°, která zajišťuje neustálý dohled nad vchodovými dveřmi a jejich okolím. V kombinaci s unikátní funkcí Adaptive Face Zooming má rezident vždy křišťálově čistý obraz osoby stojící u dveří. 2N IP One zároveň dokáže majitele domu upozornit na jakoukoliv neočekávanou aktivitu a přispívá tak k vyšší úrovni zabezpečení domácnosti. Propojíte ho s 2N vnitřními telefony, s aplikací My2N, a na rozdíl od běžných videozvonků i s předními systémy domácí automatizace.**

### Čistý, minimalistický design

Úzké provedení, zaoblené hrany, tři barevné varianty – 2N IP One je navržen tak, aby na první pohled zaujal. Jeho dominantou je podsvícené tlačítko, které indikuje stav IP interkomu: standby, vyzvánění, v hovoru a otevření dveří. Barvu podsvícení dokonce můžete nastavit podle přání zákazníka.

### Výjimečná odolnost

Certifikace IP66 a IK08 jsou důkazem toho, že 2N IP One je opravdu bytelný. Tělo je vyrobeno z velmi kvalitního eloxovaného hliníku, který zajišťuje vynikající odolnost vůči vandalům, vodě i prachu.

### Vchodové dveře plně pod kontrolou

Na rozdíl od běžných videozvonků můžete přímo k 2N IP One připojit dveřní zámek. To vám umožní na dálku otevřít dveře návštěvě, nechat ji vstoupit do vašeho objektu pomocí QR kódu nebo otevřít dveře sami sobě z aplikace My2N.

### Nepřetržitý dohled ve Full HD rozlišení

Jakmile Full HD kamera interkomu zaznamená specifický pohyb nebo mikrofon zachytí zvýšenou úroveň hluku, 2N IP One na to rezidenty okamžitě upozorní a spustí nahrávání aktuálního dění před domem.

### Propojení se systémy domácí automatizace

Díky otevřeným protokolům a podpoře různých pluginů můžete tento IP interkom integrovat s předními systémy domácí automatizace i se systémy kancelářských budov.

### Špičková kvalita zvuku

Výjimečně čistý a naprosto srozumitelný – přesně takový bude zvuk při komunikaci rezidenta s každým jeho návštěvníkem, a to i v hlučném prostředí. To vše zásluhou vysoce citlivého mikrofonu a výkonného reproduktoru IP interkomu.

## Varianty

**2N® IP One**
Grey
9158104

**2N® IP One**
Bronze
9158105

**2N® IP One**
Black
9158106

**2N® IP One**
Flush installation box
9158001

## Technické parametry

### Zdroj napájení

| | |
|---|---|
| **Typ** | PoE a/nebo 12 V / 2 A DC |
| **PoE** | 802.3af (max. 12.95 W) |

### Rozhraní

| | |
|---|---|
| **LAN** | 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45 konektor |
| **Doporučovaná kabeláž** | Cat-5e nebo lepší |
| **Aktivní výstup spínače** | 12 V DC, max 600 mA |
| **Pasivní spínač** | NO kontakt, 20V AC nebo 30 V DC, 1A |
| **Vstupy** | 1 vstup v pasivním/aktivním režimu (-30 V až +30 V DC)<br>OFF = otevřeno nebo Uin> 1.5 V<br>ON = krátké spojení nebo Uin< 1.5 V |
| **Ochranný spínač** | ano |

### Audio

| | |
|---|---|
| **Mikrofon** | 1 integrovaný mikrofon |
| **Zesilovač** | 5 W (třída D) |
| **Reproduktor** | integrovaný, 3 W |
| **LINE OUT** | N/A |
| **Ovládání hlasitosti** | nastavitelné s automatickým adaptivním režimem |
| **Full duplex** | ano (AEC) |
| **Audio výstup** | 3 W |
| **Protokoly** | RTP/RTSP/SRTP |
| **Kodeky** | G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz |

### Kamera & video

| | |
|---|---|
| **Senzor** | 1/2.7'' barevný CMOS |
| **Ohnisková vzdálenost** | 1.93 mm |
| **Pozorovací úhel "kukátko"** | 156° (H), 116° (V) |
| **Infračervený přísvit** | ano |
| **WDR** | ano |
| **Minimální osvětlení** | 0,3 lux bez IR přísvitu |
| **Protokoly** | RTP/RTSP/RTCP/HTTP, ONVIF profil S & T |
| **Kodeky** | H.264, MJPEG, Zipstream |
| **Rozlišení** | max. 1920 x 1440 (4:3) |
| **Snímkovací frekvence** | max. 30 snímků za vteřinu |

### Rozměry

| | |
|---|---|
| **Zařízení (část nad omítkou)** | 78 (W) x 172 (H) x 10 (D) mm |
| **Krabice pro montáž do zdi** | 67 (W) x 167 (H) x 56 (D) mm |

### Mechanické vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Tělo** | hliníkový odlitek, tři barvy |
| **Tlačítko** | 1, podsvícené |
| **Provozní teplota** | -40°C až +60°C |
| **Skladovací teplota** | -40°C až +70°C |
| **Provozní relativní vlhkost** | 10%-95% (nekondensující) |
| **Váha** | 355 g |
| **Stupeň krytí** | IP66 a IK08 |

### Záruka

5 letá záruka od 2N https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs