

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

OTEO ZÁSUVKA 2P+T PS 16A 250V
REF. 086127E | 086127E | EAN. 3414971252998

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Provedení	S ochranným kolíkem
Souběžný neutrální vodič	Ne
Ochranný kontakt	Kruhové
Počet aktivních kontaktů (kulaté)	2
Počet aktivních kontaktů (ploché)	0
Počet aktivních kontaktů (čtverec)	0
Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou
Se signální žárovkou	Ne
Počet USB-A portů	0
Počet portů USB-C	0
Počet zásuvek	1
Zásuvky fázově oddělené	Ne
Počet modulů (modulární systém)	2
Počet zásuvek přepínatelných	0
Počet fází	1
Potisk / označení	Bez
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Se sklopným víkem	Ne
S dětskými clonkami	Ano

Povrchová úprava	Bez ošetření
Provedení povrchu	Třpytivá
Antibakteriální úprava	Ne
S funkcí prosmýčkování	Ano
Se spínačem zapnuto/vypnuto	Ne
Barva spínače	Bílá
Možnost natočení centrální desky	Ne
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	250 V
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK04
Šířka zařízení	54 mm
Výška zařízení	54 mm
Hloubka zařízení	36 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	0 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne

Textové pole/popisovací plocha	Ne
Barva	Bílá
Číslo RAL (podobné)	9003
Metalická barva	Ne
Transparentní	Ne
Uzamykatelné	Ne
Vysouvací mechanismus	Ne
Izolovaná montáž	Ne
Se signalizačním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Přepěťová ochrana	Ne
Proudový chránič	Ne
S trubičkovou pojistkou	Ne
Speciální napájení	Bez
Způsob montáže	Na omítku
Typ upevnění	Upevnění zaklapnutím
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Termoplast
Bez halogenů	Ano

S opakovačem signálu Wi-Fi	Ne
S vestavěným bluetooth reproduktorem	Ne
Pro těžké podmínky podle VDE	Ne
V souladu se stavebními předpisy Spojeného království část M	Ne
Vestavná hloubka	0 mm
Provozní teplota (Min-Max)	-5-40 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-5-40 °C
Druh napětí	AC
Dodávka energie	Ne
Povaha kabelu pro připojení	Flexibilní nebo pevné
Průřez žíly od / do (Min-Max)	1.5-2.5 mm ²
Kabelová podpora	Nevztahuje se
Připojený objekt	Ne
Způsob programování	Nevztahuje se
S hlasovým ovládáním	Ne
Programovatelné	Ne
Protokol interoperabilního připojení	Ne
Připojitelné přes internetový box	Ne