

TILIA 1A

Kód produktu: TIL56850

Typ: LED-1L31E350NU1/PC31 4K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	220 mm
Délka:	220 mm
Výška:	55 mm
Průměr:	ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	11 W
IP:	54
Objemka:	LED modul



Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovací_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	1150 lm
Světelný tok zdroje:	1620 lm
Teplota:	4000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728128227
Hmotnost NTTO	0.8 Kg
Hmotnost BTTO	0.9 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.005 m³
Balení 1 šířka	0.25 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka:	60