



Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iTL
Typ produktu nebo součásti	Impulzní relé
Krátký název zařízení	iTLi
Použití zařízení	Přepínací relé
Póly	2P
Složení kontaktů	1 Z + 1 V
[In] jmenovitý proud	16 A
Typ sítě	AC
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Dálkové a manuální ovládání Odpojení cívky
Typ ovládacího signálu	Impulzní
Spínaná frekvence	5 spínacích operací/min. 100 spínacích operací/min.
Doba trvání impulzu	50 ms...1 s
Typ dálkového ovládání	Prosvětlené tlačítko 3 mA
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	84 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Elektrická životnost	AC-21: 200000 cykly AC-22: 100000 cykly
Připojení - svorky	Ovládací obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 0,5...4 mm ² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 0,5...4 mm ² pevný s kabelovou koncovkou Ovládací obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm ² ohebný Ovládací obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm ² ohebný s koncovkou Výkonový obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1,5...4 mm ² pevný Výkonový obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1,5...4 mm ² pevný s kabelovou koncovkou Výkonový obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1,5...4 mm ² ohebný Výkonový obvod: tunelové svorky 1 kabel(y) 1,5...4 mm ² ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	11 mm
Krouticí moment	1 N.m
Kompatibilní řada	Acti 9 iATE[RETURN]Acti 9 iATLc[RETURN]Acti 9 iATLc+s[RETURN]Acti 9 iATLm[RETURN]Acti 9 iATLs[RETURN]Acti 9 iETL iTL 16[RETURN]Acti 9 iATLc +c

Prostředí

Normy	EN 669-2-2 EN 669-1
Certifikace výrobků	GOST[RETURN]CCC
Značky kvality	CEBEC NF IMQ VDE KEMA
Úroveň hluku	60 dB
Stupeň krytí IP	IP20 (při vypnutí) podle IEC 60529 IP40 (v rozváděči) podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-20...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,5 cm
Šířka balení 1	1,7 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Hmotnost balení 1	112 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8 cm
Šířka balení 2	9,1 cm
Délka balení 2	23 cm
Hmotnost balení 2	1,398 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	17,563 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------