



Prachotěsné svítidlo s opálovým krytem

MODUS VLO 5000, široký korpus 1270mm, LED 840, korpus ABS, opálový PC kryt, IP65, driver 1400mA DALI

Kód: VLO5000M2W4DALI

EAN: 8596099053802

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	5400
Příkon svítidla (W):	38	Účinnost svítidla (lm/W):	142
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP65
Barva korpusu:	Šedá	Odolnost proti nárazu:	IK07
Závěsná montáž:	Ano		
Materiál korpusu:	Plast		
Se zdrojem:	Ano	Montáž na zeď:	Ano
Přisazená montáž:	Ano	Jmenovitá teplota okolí (°C):	0...+40
Montáž na strop:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990540184008	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	CO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	1270	Šířka (mm):	136
Výška/Hloubka (mm):	90	Hmotnost (kg):	2,1

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Stmívání DALI:	Ano
Pouze pro vnitřní užití:	Ano		