



Základní popis

Výrobová řada	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul

Doplňky

Kompatibilní řada	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 kromě pohonů Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900
Komunikační protokol portu	Link Layer Discovery protokol Profinet
Elektrické připojení	2 konektory RJ45, Ethernet
Přenosová rychlost	100 Mbits
Typ displeje	1 LED pro MS (stav modulu) 1 LED pro NS (stav sítě) 1 LED pro TX/RX (Vysílání/Přijem port 1) 1 LED pro TX/RX (Vysílání/Přijem port 2)
Profil sběrnice	PROFIdrive
Hmotnost přístroje	0,3 kg

Prostředí

Normy	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-------	---------------------------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,600 cm
Šířka balení 1	6,500 cm
Délka balení 1	8,900 cm
Hmotnost balení 1	63,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	100
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	6,704 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Neobsahuje PVC	Ano

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------