Prázdná skříň

TK PS 1309-6-o



TK PS 1309-6-o

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

130 x 94 x 57 mm
Obj. č.: 11040901

Prázdná skříň, Krabice a víko: Polystyren, šedá, podobně RAL 7035

bez průchodek

IP66 IK07 690V AC 1000V DC halogen-free

Technické údaje

Rozměry

šířka:	130 mm
Délka:	94 mm
Výška:	57 mm
Vnitřní výška:	45 mm

Materiál:

Krabice:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny
Materiál:	Polystyren

Příslušenství

- ASS-kl - Sada vnějších závěsů
- HBA - Nástavec pro ruční ovládání
- MPS-KRI - Montážní deska
- NS 35-106 - DIN lišta
- NS 35-81 - DIN lišta
- TK ABL - Sada vnějších úchytů
- TK DST - Sada distančních vložek
- TK MPI-1309 - Montážní deska
- TK TW-h - Oddělovací stěna
- TK TW-n - Oddělovací stěna
- TS 15-111 - DIN lišta

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Prázdná skříň

TK PS 1309-6-o

Ostatní atributy

Krytí:	IP66 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Odolnost proti nárazu:	IK07 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100
Třída ochrany:	II - Ochranná izolace podle VDE 0106
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Jmenovité izolační stejnosměrné napětí:	1000 V
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Vhodné pro vnější použití:	Ne
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Plombovatelné:	Ano
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Přívody vedení:	Ne
Utahovací moment šroubu víka:	1.2 N m
Utahovací moment připevnění trnu:	1.5 N m
Utahovací moment vnějšího závěsu:	1.5 N m

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · fax: +49 (0) 23 55 / 892-299