



ELEKTRA 4

LED-1L18E350/IN-172P/NK1W 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ELEKTRA 4

Kód produktu: ELE57756



Typ: LED-1L18E350/IN-172P/NK1W 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé průmyslové LED svítidlo nouzové kombinované a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	průmyslové
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	šrouby
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	260 mm
Délka	260 mm
Výška	110 mm
Průměr	ø 260 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø14mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10




Elektrické

Příkon	15 W
Stupeň krytí	IP65
Objemka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	40 ks
Počet svítidel na jistič B16A	61 ks
Počet svítidel na jistič C10A	51 ks
Počet svítidel na jistič C16A	80 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1860 lm
Světelný tok zdroje	2320 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	124 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728095147
Hmotnost NTT0	1 Kg
Hmotnost BTTO	1.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.009 m ³
Balení 1 šířka	0.285 m
Balení 1 délka	0.27 m
Balení 1 výška	0.115 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20552	172P	bílá			