

DELIA 2A

Kód produktu: DEL73008

Typ: LED-1L17EMP700KN73/PC19 3K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	360 mm
Délka:	360 mm
Výška:	71 mm
Průměr:	Ø 360 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	25 W
IP:	54
Objímka:	LED modul



Dokumenty ke stažení

0919-CE_LED-KN_IP54_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	2450 lm
Světelný tok zdroje:	3770 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728080013
Hmotnost NTTO	1.4 Kg
Hmotnost BTTO	1.8 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.019 m³
Balení 1 šířka	0.385 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka:	60