

Podrobnosti o produktu



LIVING NOW BTICINO

LIVING NOW OVLADAČ ŽALUZÍÍ 2M

REF. K4027CM2N | EAN. 8005543741030

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Sběrníkový systém EIB/KNX	Ne
Sběrníkový systém KNX rádio	Ne
Sběrníkový systém Funkbus	Ano
Sběrníkový systém LON	Ne
Sběrníkový systém Powernet	Ne
Ostatní sběrníkové systémy	Zigbee
Obousměrná bezdrátová komunikace	Ano
Způsob montáže	Pod omítku
Šířka v počtu modulových míst	2
Obsahuje sběrníkové připojení	Ne
Sběrníkový modul odnímatelný	Ne
Místní ovládání / ruční ovládání	Ano
S LED-ukazatelem	Ano
Počet vstupů	4
Spínací proud ohmický	2 A
Max. spínací výkon	500 W
Max. počet výstupů žaluzií	1
Se spínací funkcí	Ano
Typ proudu	AC
Stupeň krytí (IP)	IP20

Max. teplota skladování (Min-Max)	0-45 °C
Jmenovité napětí (Min-Max)	100-240 V
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Spotřeba v pohotovostním režimu	2.1 mA
Povinný nulový vodič	Ano
Označení svorek	Ano
Shoda se zátěžovým testem (1000V)	Ne
Barva	Černá
Číslo RAL	9011
Bez halogenů	Ano
Antibakteriální úprava	Ne
Způsob připojení	Šroubová svorka
Počet svorek	4
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	1.5-2.5 mm²
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor	Ne
Připojený objekt	Ano
Typ ovládání	Zigbee
Obchod s aplikacemi ke stažení	Google Play Store
Způsob programování	Aplikace pro chytré telefony

Min. hloubka vestavěné instalační krabice	50 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	44 mm
Vestavná hloubka	33 mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota (Min-Max)	5-45 °C

S hlasovým ovládáním	Ano
Programovatelné	Ano
Protokol interoperabilního připojení	Ano
Připojitelné přes internetový box	Ano
Kompatibilní hlasoví asistenti	Apple Siri
Název aplikace	Home + Control
Funkce využití produktu	Řízení rolet

Dokumentace

Technická dokumentace

 [LE14396AA.pdf](#) | PDF (4.54Mo)

Certifikáty

 [OC / CB-HU-005165](#) | (0.61Mo)

Regulated Substances Compliance

 [RoHS Certificate of Compliance](#) | PDF

 [Manufacturer REACH Declaration](#) | PDF