



PRODUCT-DETAILS

S201M-C32UC

Miniature Circuit Breaker - 1P - C - 32 A



Obecné informace	
Typ	S201M-C32UC
Id výrobku	2CDS271061R0324
EAN	4013614430824
Katalogový popis	Miniature Circuit Breaker - 1P - C - 32 A
Detailní popis	The miniature circuit breaker S 200 M UC extends the established ABB System pro M compact® product range with an MCB for DC and AC applications. The S 200 M UC impresses with its performance range and the accordingly large amount of approvals. Its high inbuilt short circuit breaking capacity across the entire model line, its flexible AC and DC application and its approval and compliance in accordance with all major international and local standards make it truly unique. All current System pro M compact® accessories can be combined easily with the new model line. Whether warehousing or project engineering, planning, installing or maintaining your equipment, the S 200 M UC is a simple and flexible solution.

Technické údaje	
Normy	IEC/EN 60898-2 IEC/EN 60947-2
Vypínací charakteristika	C

Jmenovité provozní napětí	acc. to IEC 60898-1 220 V DC acc. to IEC 60898-1 230 V AC acc. to IEC 60898-1 220 V acc. to IEC 60898-2 220 V DC acc. to IEC 60898-2 230 V AC acc. to IEC 60947-2 253 V AC acc. to IEC 60947-2 220 V DC
Provozní napětí	Maximum (Incl. Tolerance) 250 V DC Maximum (Incl. Tolerance) 253 V AC Minimum 12 V AC Minimum 12 V DC
Jmenovité izolační napětí (U _i)	acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (U _{imp})	4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV
Dielektrické zkušební napětí	50/60 Hz-1 min: 2 kV
Druh vstupního napětí	AC/DC
Jmenovitý proud (I _n)	32 A
Jmenovitý zkratový výkon	(AC) 10 kA (220 V DC) 10 kA (230 / 400 V AC) 10 kA (230 V AC) 10 kA (253 V DC) 10 kA (230 V) 10 kA (400 V) 10 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost (I _{cu})	(110 V DC) 20 kA (220 V DC) 10 kA (230 V AC) 10 kA (253 V AC) 10 kA (230 V) 10 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I _{nc})	(230 V) 10 kA
Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost (I _{cs})	(110 V DC) 10 kA
Jmenovitá frekvence (f)	50 / 60 Hz DC
Výkonová ztráta	3.18 W at Rated Operating Conditions per Pole 3.18 W
Připojení napájecího zdroje	Please Note Polarity of Device
Indikace polohy kontaktu	Red ON / Green OFF
Třída omezení energie	3
Elektrická trvanlivost	10000 AC cycle
Mechanická trvanlivost	20000 cycle
Počet chráněných pólů	1
Počet pólů	1P
Kategorie přepětí	III
Utahovací moment	2.8 N·m
Typ šroubové svorky	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Značení ovládače	I / O
Materiál ovládače	Insulation Group II, Black, Sealable
Materiál pouzdra	Insulation Group I, RAL 7035
Poskytnuté volby	Universal current
Montáž na lištu DIN	TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
Montážní poloha	any
Doporučený šroubovák	Pozidriv 2

Accessories Available	Ano
Poznámky	Please note polarity of device
Připojovací schopnost	Busbar 10 / 10 mm² Flexible with Ferrule 0.75 ... 25 mm² Flexible 0.75 ... 25 mm² Flexible 0.75 ... 25 mm² Rigid 0.75 ... 35 mm² Stranded 0.75 ... 35 mm²
Velikost instalace	acc. to DIN 43880 1
Typ svorky	Screw Terminals

Material Compliance

Informace RoHS	2CDK400583D2704
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Datum RoHS	20110608
REACH Declaration	9AKK107492A1906
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	cec6beff-be12-4313-bcef-0d0cbaa3ae87 Germany (DE)

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +55 °C Storage -40 ... +70 °C
Referenční teplota okolního vzduchu	30 °C
Krytí	IP20 Enclosure with Cover IP40
Stupeň znečištění	3
Environmentální podmínky	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Odolnost vůči vibracím podle IEC 60068-2-6	20 Cycles with Load 0.8 In: 5g 5 ... 150 ... 5 Hz
Odolnost vůči rázu podle IEC 60068-2-27	25g 2 shocks 13 ms
Environmentální informace	2CDK400030D201

Technické údaje UL/CSA

Max. provozní napětí UL/CSA	250 V DC 480Y/277 V AC
Jmenovitá hodnota při přerušení, podle UL1077	(110 V DC) 10 kA (220 V AC) 10 kA (250 V DC) 10 kA (253 V AC) 6 kA (480Y / 277 V AC) 10 kA
Připojovací průřez UL/CSA	Busbar 14-8 AWG Conductor 14-4 AWG
Utahovací moment UL/CSA	25 in-lb

Rozměry

Šířka v počtu modulů	1.0
Čistá šířka výrobku	17.5 mm
Čistá výška výrobku	85 mm
Čistá hloubka výrobku	69 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.125 kg
Čistá hmotnost pólu	0.125 kg
Instalační hloubka (t ₂)	69 mm

Objednací údaje

Úroveň balení 1, jednotky	carton 10 piece
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	1.3 kg
E-Number (Finland)	3210266
E-Number (Norway)	1682643

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CDK400583D2704
Certification Agency	EN IEC

Installation

Pokyny a příručky	2CDS207104P0002
-------------------	-----------------

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	2CDC002142D0207
-----------------------------------	-----------------

Klasifikace

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121603
Trída eClass	V11.0 : 27141901
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4899 >> Miniature circuit breaker (MCB) screw-in model
Klasifikační kód objektu	F

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDS200922R0001	Signal / Auxiliary Contact	S2C-S/H6R	1	piece
2CDS200912R0001	Auxiliary Contact	S2C-H6R	1	piece
2CDS200970R0031	Auxiliary Contact	S2C-H01	1	piece
2CDS200970R0032	Auxiliary Contact	S2C-H10	1	piece
2CDS200936R0001	Auxiliary Contact	S2C-H11L	1	piece
2CDS200936R0002	Auxiliary Contact	S2C-H20L	1	piece
2CDS200936R0003	Auxiliary Contact	S2C-H02L	1	piece
2CDS200946R0001	Auxiliary Contact	S2C-H6-11R	1	piece
2CDS200946R0002	Auxiliary Contact	S2C-H6-20R	1	piece
2CDS200946R0003	Auxiliary Contact	S2C-H6-02R	1	piece
2CDS200909R0001	Shunt Trip	S2C-A1	1	piece
2CDS200909R0002	Shunt Trip	S2C-A2	1	piece
2CSS200911R0001	Undervoltage Release	S2C-UA 12 DC	1	piece
2CSS200911R0002	Undervoltage Release	S2C-UA 24 AC	1	piece
2CSS200911R0003	Undervoltage Release	S2C-UA 48 AC	1	piece
2CSS200911R0004	Undervoltage Release	S2C-UA 110 AC	1	piece
2CSS200911R0005	Undervoltage Release	S2C-UA 230 AC	1	piece
2CSS200911R0006	Undervoltage Release	S2C-UA 400 AC	1	piece
2CSS200911R0007	Undervoltage Release	S2C-UA 24 DC	1	piece
2CSS200911R0008	Undervoltage Release	S2C-UA 48 DC	1	piece
2CSS200911R0009	Undervoltage Release	S2C-UA 110 DC	1	piece
2CSS200911R0010	Undervoltage Release	S2C-UA 230 DC	1	piece
GHS2001901R0003	Mechanical Accessories	S2C-DH	1	piece
2CSS200998R0001	Mechanical tripping device	S2C-BP	1	piece
2CSS200999R0001	Plug-in base	S2C-EST	1	piece
2CDS200918R0001	Hand Operated Neutral	S2C-NT	1	piece
2CCA880100R0001	Sensor	CMS-100PS	1	piece
2CCA880101R0001	Sensor	CMS-101PS	1	piece
2CCA880102R0001	Sensor	CMS-102PS	1	piece

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Miniaturní jističe MCB

