

Podrobnosti o produktu



PLEXO LEGRAND

NOVÉ PLEXO IP55 ZÁMEK KE SPÍNAČI TLAČÍTKO S PŘEPÍNACÍM KONTAKTEM S ROZPĚRKAMI S ORIENT. OSVĚTL. A DRŽÁKEM ŠTÍTKŮ ŠEDÉ ZAPUŠTĚNÉ KOMPLET

REF. 069795L | 069795L | EAN. 3414972571043

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Popis

NOVÉ PLEXO IP55 ZÁMEK KE SPÍNAČI TLAČÍTKO S PŘEPÍNACÍM KONTAKTEM S ROZPĚRKAMI S ORIENTAČNÍM OSVĚTLENÍM A DRŽÁKEM ŠTÍTKŮ ŠEDÉ ZAPUŠTĚNÉ KOMPLET

Caractéristiques techniques

Druh zapojení	Ostatní
Způsob obsluhy	Kolébka / tlačítko
Počet modulů (modulární systém)	2
Tlačítkový spínač	Ano
Počet kolébkových ovladačů	1
Způsob montáže	Pod omítku
Typ upevnění	Upevňovací drápek / šroub
S montážní deskou	Ano
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Termoplast
Bez halogenů	Ano
Antibakteriální úprava	Ne
Povrchová úprava	Bez ošetření
Provedení povrchu	Matné
Barva	Šedá
Barva spínače	Šedá
Textové pole/popisovací plocha	Ano
Osvětlení	Ano

Spínací proud pro zářivky	10 AX
Zpětný signální kontakt	Ne
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Vypínač topení	Ne
Spínač pračky	Ne
Šířka zařízení	85 mm
Výška zařízení	85 mm
Hloubka zařízení	53.75 mm
Vestavná hloubka	28.4 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne
V souladu se stavebními předpisy Spojeného království část M	Ne
Provozní teplota (Min-Max)	-10-40 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-25-60 °C
Druh napětí	AC

Indikační svítidlo	Orientace
Typ osvětlení	LED vyměnitelná
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP55
Rázová pevnost	IK08
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	10 A

Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Označení svorek	Ano
Max. kapacita svorek (mm ²) (Min-Max)	1.5-2.5 mm ²
Povaha kabelu pro připojení	Flexibilní nebo pevné
Průřez žíly od / do (Min-Max)	1.5-1.5 mm ²
Max. průměr trubky pro nástěnný produkt (mm) (Min-Max)	0-0 mm