

Podrobnosti o produktu



TX3 LEGRAND

TX3 JISTIČ; 1+N PÓLOVÝ; CHAR. C; 6A 10000A

REF. 404184 | 404184 | EAN. 3414970393715

Termomagnetický jistič pro ochranu elektroinstalace před přetížením a zkratem. Může být také použit k ovládání a odpojení instalace.

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Termomagnetický jistič pro ochranu elektroinstalace před přetížením a zkratem. Může být také použit k ovládání a odpojení instalace.

Vlastnosti produktu:

- Vypínací schopnost 10000 A podle normy IEC 60898-1 pro domovní instalace. Vypínací práh v případě zkratu mezi 30 A a 60 A (křivka C mezi 5 In a 10 In).
- Může být připojen buď měděným kabelem, kolíkovou přípojnici (horní nebo spodní strana) nebo vidlicovou přípojnici (spodní strana).
- Chráněno proti pevným tělesům větším než 12,5 mm ("prstotěsné"): IP20 podle normy IEC/EN 60529. Maximální úroveň omezení propustné energie (třída omezení energie 3 podle normy IEC 60898-1).
- Lze vybavit pomocnými zařízeními a příslušenstvím Legrand DX3. Lze připojit k hliníkovému kabelu pomocí příslušenství Legrand DX3 č. 4 063 10.
- Tento přístroj splňuje požadavky na omezení látek a byl navržen s ohledem na životní prostředí.

Doporučení / Omezení

- Tento výrobek by měl být instalován v souladu s instalačními předpisy, nejlépe kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo nesprávné používání může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Před provedením instalace si přečtěte návod k použití a zohledněte konkrétní místo montáže výrobku. Zařízení neotevírejte, nedemontujte, neměňte ani neopravujte, s výjimkou případů, kdy to výslovně vyžadují pokyny. Všechny výrobky Legrand musí otevírat a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a schválení společností Legrand. Jakékoli neautorizované otevření nebo oprava zcela ruší veškeré závazky a práva na výměnu a záruky. Používejte pouze příslušenství značky

Produkt +

Výhody instalace

- Vybaveno speciální svorkou na lištu DIN na spodní straně, která umožňuje nezávislé vyjmutí tohoto výrobku, když je přípojnice vidlice napájející řadu stále na místě.

Výhody při používání

- Je vybaven držákem štítků, který umožňuje jasnou, viditelnou a pohodlnou identifikaci obvodu. Indikace zapnutí a vypnutí vytištěná na rukojeti na červeném, resp. zeleném pozadí pro snadnou identifikaci stavu MCB.

Legrand.

Caractéristiques techniques

Vestavná hloubka	44 mm
Vypínací charakteristika	C
Počet pólů (celkem)	2
Počet zabezpečených pólů	1
Jmenovitý proud	6 A
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4 kV
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V	10 kA
Druh napětí	AC
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Třída omezení proudu	3
Montáž pod omítku	Ano
Souběžný neutrální vodič	Ano
Stupeň znečištění	2
Možno doplnit přídatná zařízení	Ano
Šířka v počtu modulových míst	2

Stupeň krytí (IP)	IP20
Nevýbušné	Ne
Šířka	35.4 mm
Výška	88 mm
Hloubka	77.8 mm
Rázová pevnost	IK02
Max. teplota skladování (Min-Max)	-40-70 °C
Jmenovité napětí (Min-Max)	240-415 V
Směr elektrického napájení	Z vrchu nebo ze spodní strany
Označení svorek	Ne
Barva	Šedá
Číslo RAL	7035
Bez halogenů	Ano
Způsob připojení	Šroubová svorka
Typ připojení	Přípojnice a kabel
Textové pole/popisovací plocha	Ano
Způsob montáže	DIN lišta

Dokumentace

2D / 3D objekty

 403465.dwg | DWG (0.15Mo)

Certifikáty

-  Slovak Cert-IT-21566 | (0.27Mo)
-  Slovak Cert-IT-21566 | (0.66Mo)
-  VDE-40042812 | (0.68Mo)
-  OC / CB-IT-21566 | (0.4Mo)
-  Slovak Cert-IT-21566 | (1.59Mo)
-  Slovak Cert-N.10-42601 | (0.66Mo)